

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ

Landis+Gyr Dialog

ZMD310AR/CR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Общие данные

Напряжение

Номинальное напряжение U_n

$3 \times 110/190...133/230$ В
 $3 \times 220/380...240/415$ В

Диапазон напряжений $80 - 115\% U_n$

Частота сети

Номинальная частота f_n 50 или 60 Гц
 допустимое отклонение $\pm 2\%$

Согласно МЭК

Ток

Номинальный ток I_n (выбирается) $5, 10, 20, 40$ А

Максимальный ток I_{max} (выбирается)
 $40, 60, 80, 100, 120$ А

Предельный ток 120 А

Ток короткого замыкания ≤ 10 мс 5000 А

Измерения

Точность измерений
 активная энергия по МЭК 62053-21 класс 1
 реактивная энергия по МЭК 62053-23 класс 1

Стартовый ток
 согласно МЭК $0.4\% I_n$
 типичный $0.3\% I_n$
Начало измерений определяется стартовой нагрузкой, а не стартовым током

Стартовая нагрузка (порог чувствительности)
 в М-цепи, одна фаза
 номинальное напряжение \times стартовый ток

Согласно MID

Ток (для класса В)

Минимальный ток I_{min} $0.25, 0.5, 0.75, 1.0$ А

Переходный ток I_{tr} $0.5, 1.0, 1.5, 2.0$ А

Максимальный ток I_{max} 120 А

Измерения

точность согласно EN 50470-3 класс В

Стартовый ток Ist 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 А

Общие данные

Функционирование

Прерывание напряжения (отключение питания)

время прерывания по МЭК	0.5 сек
сохранение данных после следующих выключение	0.2 сек
после около	2.5 сек

Восстановление напряжения (включение)

при наличии 3-х фаз	после 2 сек
при наличии одной фазы	после 5 сек
определение направлений энергии и фазных напряжений	после 2 – 3 сек

Потребляемая мощность

Потребляемая мощность на фазу в цепи напряжения

фазное напряжение	110 В	240 В
активная мощность (типичная)	0.6 Вт	1.1 Вт
полная мощность (типичная)	0.8 ВА	1.5 ВА

Потребляемая мощность на фазу в цепи тока

фазный ток	10 А
полная мощность (типичная)	0.03 ВА

Условия окружающей среды

Диапазон температур согласно МЭК 62052-11

рабочий	-25°C...+70°C
хранения	-40°C...+85°C

Температурный коэффициент

диапазон	-25°C...+70°C
среднее значение (типичное)	±0.012% на К
при cosφ=1 (от 0.05 Ib до Imax)	±0.02% на К
при cosφ=0.5 (от 0.1 Ib до Imax)	±0.03% на К

Герметичность по МЭК 60529 IP52

Электромагнитная совместимость

Устойчивость к электростатическим разрядам согласно МЭК 61000-4-2

напряжение разряда 15 кВ

Устойчивость к электромагнитным высокочастотным полям согласно МЭК 61000-4-3

80 – 2000 МГц 10 и 30 В/м

Подавление радиочастотных помех по МЭК/CISPR 22 класс В

Испытания на броски быстротекущих процессов согласно МЭК 61000-4-4

цепи тока и напряжения без нагрузки	4 кВ
цепи тока и напряжения под нагрузкой согласно МЭК 62053-21/22/23	2 кВ
вспомогательные цепи >40 В	1 кВ

Испытания при быстротекущих процессах согласно МЭК 61000-4-5


цепи тока и напряжения	4кВ
вспомогательные цепи >40 В	1кВ

Прочность изоляции

Прочность изоляции 4кВ, 50Гц в течение 1 мин

Импульсное напряжение 1.2/50 мкс согласно МЭК 62052-11

цепи тока и напряжения	8 кВ
вспомогательные цепи	6 кВ

Класс защиты II согласно МЭК 62052-11 

Календарные часы

Тип календаря Грегорианский или Персидский (Jalaali)

Точность <5 ppm

Время работы от резервного питания

с суперконденсатором	>20 дней
время работы для макс. резервного питания с батареями (опция)	300 ч
тип батареи	10 лет CR-P2

Дисплей

Характеристики

тип	LCD (жидкокристаллический дисплей)
размер цифр индикации	8 мм
кол. цифр индикации	до 8-ми
размер символов кода индикации	6 мм
кол. символов кода индикации	до 8-ми

Входы и выходы

Управляющие входы

управляющее напряжение Us	100 – 240 В AC
входной ток	<2 мА омич. при 230 В AC

Выходные контакты

тип	твёрдотельные реле
напряжение	12 – 240 В AC/DC
максимальный ток	100 мА
макс. частота импульсов (длина импульса 20 мсек)	25 Гц

Оптические испытательные выходы активной и реактивной энергии

тип	красный светодиод
количество	2
постоянная счётчика	параметрируемая

Коммуникационные интерфейсы

Оптический интерфейс согласно МЭК 62056-21

тип	последовательный, двунаправленный, полудуплексный
максимальная скорость	9600 бит/с
протоколы	МЭК 62056-21, dlms

Интерфейс RS232

согласно DIN 61393 / DIN 66259

тип	последовательный, асимметричный, асинхронный, двунаправленный
рабочий режим	прозрачный
номинальное напряжение	± 9 В DC
максимальное напряжение	± 15 В DC
минимальное напряжение	± 5 В DC
максимальная скорость	9600 бит/с
протоколы	МЭК 62056-21, dlms
максимальная длина кабеля (в зависимости от внешних факторов и типа кабеля)	30 м
сопротивление изоляции от счётчика (гальваническая развязка) 4 кВ AC, 50 Гц, 1 мин безопасное расстояние между оголёнными проводниками	≥ 6.2 мм

Интерфейс RS485 согласно ISO-8482

тип	последовательный, симметричный, асинхронный, двунаправленный
диапазон номинальных напряжений	-7...+12 В DC
состояние бинарной 1	дифференциальное напряжение < -0.2 В
состояние бинарного 0	дифференциальное напряжение > 0.2 В
максимальная скорость	9600 бит/с
максимальное количество ведомых устройств	32
протоколы	МЭК 62056-21, dlms
максимальная длина кабеля (в зависимости от внешних факторов и типа кабеля)	1000 м
сопротивление изоляции от счётчика (гальваническая развязка) 4 кВ AC, 50 Гц, 1 мин безопасное расстояние между оголёнными проводниками	≥ 6.2 мм

Интерфейс CS

согласно МЭК 62056-21 / DIN 66258

тип	последовательный, двунаправленный, токовая петля
номинальное напряжение без нагрузки	24 В DC
максимальное напряжение без нагрузки	30 В DC
состояние бинарной 1	10 – 30 мА

состояние бинарного 0	≤ 2 мА
протоколы	МЭК 62056-21, dlms
сопротивление изоляции от счётчика (гальваническая развязка) 4 кВ AC, 50 Гц, 1 мин безопасное расстояние между оголёнными проводниками	≥ 6.2 мм

Интерфейс RS422 согласно ISO-8482

тип	последовательный, симметричный, асинхронный, двунаправленный
диапазон номинальных напряжений	-3...+3 В DC
состояние бинарной 1	дифференциальное напряжение < -0.2 В
состояние бинарного 0	дифференциальное напряжение > 0.2 В
максимальная скорость	9600 бит/с
максимальное количество ведомых устройств	10
протоколы	МЭК 62056-21, dlms
максимальная длина кабеля (в зависимости от внешних факторов и типа кабеля)	1000 м
сопротивление изоляции от счётчика (гальваническая развязка) 4 кВ AC, 50 Гц, 1 мин безопасное расстояние между оголёнными проводниками	≥ 6.2 мм

Дополнительный источник питания (опция)

На плате расширений 045x

диапазон номинальных напряжений Un	100 – 240 В AC/DC
допустимое отклонение напряжения	80 – 115% Un
частота	50 или 60 Гц
максимальная потребляемая мощность	6.8 Вт

На плате расширений 046x

диапазон номинальных напряжений Un	12 – 24 В DC
допустимое отклонение напряжения	80 – 115% Un
максимальная потребляемая мощность	3.5 Вт

Приёмник управляющих импульсов по сети (опция)

На плате расширений 043x или 003x (только для ZMD400)

Та же функциональность, что и RCR161. Поддерживаются все известные RCR системы, например Semagyr, Ricontic, Decabit, Double Decabit, K22/Z22. Разрядность кода, длина импульса и положение импульса параметрируется.

Электрические параметры

номинальное напряжение Un	58 или 230 В
частота сети	50 или 60 Гц

Параметры фильтра (настраиваемые)

функциональное напряжение U_f	0.3 – 2.5% U_n
частота сигнала f_s	110 – 2000 Гц
девиация частоты	0.6 – 6% f_s

Вес и размеры

Вес	около 1.5 кг
-----	--------------

Внешние размеры

ширина	177 мм
высота (с короткой клеммной крышкой)	244 мм
высота (со стандартной клеммной крышкой)	281.5 мм
высота (с удлинённой подвесной скобой)	305.5 мм
глубина	75 мм


Подвеска

высота (с удлинённой подвесной скобой)	230 мм
высота (с открытой подвесной скобой)	206 мм
высота (с закрытой подвесной скобой)	190 мм
ширина	150 мм

Клеммная крышка

укороченная	без свободного пространства
стандартная	40 мм свободного пространства
длинная	60 мм свободного пространства
GSM	60 мм свободного пространства
тип ZxB 80 мм	80 мм свободного пространства
тип ZxB 110 мм	110 мм свободного пространства
ADP1 адаптер	
RCR/FTY адаптер	

Размеры счетчика (стандартная клеммная крышка)



Соединения

Измерительные цепи

тип	винтовой зажим
диаметр для $I_{max} \leq 80$ А	8.5 мм
диаметр для $I_{max} > 80$ А	9.5 мм
минимальное сечение проводника	4 мм ²
максимальное сечение проводника (до 120 А)	35 мм ²
максимальное сечение проводника (до 80 А)	25 мм ²
тип головки винта	Pozidrive Kombi No. 2
размеры винта	M6 × 14


диаметр головки винта
момент силы затягивания

≤6.6 мм
<3 Нм

Интерфейс RS232

тип разъёма

RJ12



Номера контактов RS232:

- 1 не используется
- 2 TxD
- 3 GND
- 4 не используется
- 5 RxD
- 6 не используется


Место для пружинного зажима
(не занято с интерфейсной
платой типа с1)

Два разъёма RJ12 интерфейса RS232 внутри соединены параллельно. При этом использоваться может только один из них.

Интерфейс RS485

тип разъёма

RJ12



Номера контактов RS485:

- 1 GND
- 2 UP (Data a)
- 3 UN (Data b)
- 4 UN (Data b)
- 5 UP (Data a)
- 6 GND


Место для пружинного зажима
(не занято с интерфейсной
платой типа с2)

Два разъёма RJ12 интерфейса RS485 внутри соединены параллельно для обеспечения соединения нескольких счётчиков

Интерфейс CS (токовая петля)

тип разъёма

безвинтовой пружинный зажим




Место для двух разъёмов RJ12
(не занято с интерфейсной
платой типа с3)

Интерфейс RS422

тип разъёма

RJ12



Номера контактов RS422:

- 1 GND
- 2 UP (Data a)
- 3 UN (Data b)
- 4 UN (Data z)
- 5 UP (Data y)
- 6 GND


место для пружинного зажима
(не занято с интерфейсной
платой типа с6)

Два разъёма RJ12 интерфейса RS422 внутри соединены параллельно для обеспечения соединения нескольких счётчиков


Другие соединения

тип	безвинтовой пружинный зажим
максимальный ток на активном выходе	1 А
максимальное напряжение на входе	250 В

Размеры клеммника



Назначение клемм согласно DIN



Материал

Корпус

Корпус счётчика изготовлен из поликарбоната, который частично армирован стекловолокном

Обозначение типа

ZMD 3 10 CR 44.4207.c1

Тип сети

- ZFD 3-фазная 3-х проводная сеть (F-цепь)
- ZMD 3-фазная 4-х проводная сеть (M-цепь)

Тип включения

- 3 прямое включение
- 4 трансформаторное включение

Класс точности

- 10 для активной энергии: 1 (МЭК), В (MID)
- 05 для активной энергии: 0.5 (МЭК), С (MID)

Измеряемые величины

- С активная и реактивная энергия
- А активная энергия

Исполнение

- R интегрированный коммуникационный интерфейс
- Т сменный коммуникационный модуль

Тарифы

- 21 тарифы для энергии, внешнее управление тарифами через управляющий вход
- 24 тарифы для энергии, управление тарифами по внутренним часам (также возможно через управляющий вход)
- 41 тарифы для энергии и мощности, внешнее управление тарифами через управляющий вход
- 44 тарифы для энергии и мощности, управление тарифами по внутренним часам (также возможно через управляющий вход)

Все версии с 3-мя фиксированными управляющими входами и 2-мя выходными контактами.

Дополнительные функции (плата расширений)

- 060x 6 выходных контактов
- 240x 2 управляющих входа, 4 выходных контакта
- 420x 4 управляющих входа, 2 выходных контакта
- 003x приёмник управляющих импульсов
- 043x 4 выходных контакта, приёмник управляющих импульсов
- 045x 4 выходных контакта, дополнительный блок питания 100 – 240 В AC
- 046x 4 выходных контакта, дополнительный блок питания 12 – 24 В DC
- xxx0 без профиля нагрузки
- xxx7 профиль нагрузки

Интегрированный коммуникационный интерфейс (только для типа R)

- c1 RS232
- c2 RS485
- c3 CS (токовая петля)
- c6 RS422

© Landis+Gyr AG

Feldstrasse 1
CH - 6301 Zug
Switzerland
Phone: +41 41 935 60 00
www.landisgyr.com

Представительство

© НЕПА АГ Россия

123022 Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1
тел. +7 (495) 252 34 27; 545 32 67
факс +7 (495) 252 18 59
www.nepa-ru.com
neparu@nepa-ru.com

Landis
+Gyr