

DURESCA

Преимущественные характеристики электропроводящей системы ДУРЕСКА

Плюсы ДУРЕСКА	Выгода для Пользователя
<ol style="list-style-type: none">1. Экранирующий слой защищен изоляцией2. Каждая фаза полностью изолирована3. Отсутствие частичных разрядов 4. Контроль емкостных слоев на концах шины через специальные адаптеры5. Выдерживаемый высокий ток короткого замыкания6. Все стандартные проверки обеспечиваются на производстве7. Низкий радиус изгиба 3D и малые внешние габариты.8. Малый вес поставляемой токопроводящей системы со всеми требуемыми заземляющими и крепежными материалами 9. Естественное охлаждение10. Отсутствие хлорсодержащих веществ в материале шины 11. Высокая операционная надежность	<ol style="list-style-type: none">1. Полная защита от поражения электротоком2. Отсутствует межфазное короткое замыкание3. Высокий срок службы, более 40 лет при нормальной эксплуатации 4. Не требуется при соединении дополнительных присоединительных адаптеров или сворки5. Низкая температурная чувствительность и высокая механическая прочность6. Готовность к монтажу, упрощенная сборка 7. Снижение общих инженерных затрат из-за требований ограниченного пространства8. Короткое время сборки и пуска, не требуется специальный крепеж и инструмент. Низкие эксплуатационные затраты 9. Не требуется вентиляция10. Низкий риск пожара, отсутствие токсических веществ в случае нагрева или пожара11. Не требуется обслуживание



10.03.06